



Notre série de caravane à sellette BXR est équipée d'une véritable connexion à la cheville ouvrière. Aucun adaptateur nécessaire.

BXR2100™

Capacité de remorquage brute de 21 000. Limite de charge verticale de 5 000 lb

L'attelage de caravane à sellette se connecte au col de cygne 2 5/16 po

BXR2410™


Capacité de remorquage brute de 24 000. Limite de charge verticale de 6 000 lb

L'attelage de caravane à sellette se connecte aux rails standard de l'industrie



La tête d'attelage en forme d'entonnoir aide à guider la cheville ouvrière en place, ce qui réduit considérablement le risque de mauvais accrochage et de chute de la remorque

Véritable emboîtement à 360 de la cheville ouvrière • Tête à double articulation : avant/arrière, côte à côte • Hauteur réglable : 17 po, 18 po et 19 po. Léger, conçu en deux parties : BXR2100, 122 lb. BXR2410, 100 lb. Testé selon la norme SAE J2638.



BXR9004
Plaque de lubrification




BXR88360
Verrou d'attelage




BXR9005
Ensemble de verrouillage Rotaflex



BX88356
Harnais de câblage pour caravanes à sellette



BXR9006
Tapis de sol pour caravanes à sellette



BXR9003
Montage mural pour caravane à sellette